


Pradigme

Lemvigh-Müller

Tronholmen 12
8960 Randers SØ
Telefonnr: +4536951000
Telefaxnr: +4536951016
CVR: DK56973311
www.lemu.dk



Ordregiver
Conditions
Vejle Trælasthandel A/S
Projektkonto
Sjællandsgade 16
7100 Vejle

KOPI

Følgeseddel : 621919267

Følgeseddeldato..... : 04.07.2019
Ordredato..... : 03.07.2019
Side..... : 1 / 1
Varemodtager..... : 999
Ordregiver..... : 117746
Salgsordrenr..... : 419076566
Telefon..... :
Leveringsmåde..... : DISTSTÅL
Rute..... : B6F
Incoterms..... : CPT
Levering iht. vore og Stålföreningens almindelige
vilkår for salg fra lager (kan rekvireres).

Indkøbsordrenummer Navn
267955 Malene


LMe ordre

Vores reference
Mette Frank (T: 3695 1031)

Pos.nr	Varenummer	Varetekst	Bestilt	Leveret	
	Batchnr.				
10	JAK2103	Armeringsstål i kvalitet B550B Efter EN 10080 og DS/INF 165 10 MM 12,1 M Chargenr.: CN135760	134,00 STK	134,00 STK	1.035 KG
20	JAK2163	Armeringsstål i kvalitet B550B Efter EN 10080 og DS/INF 165 16 MM 12,1 M Chargenr.: CN145753	206,00 STK	206,00 STK	4.055 KG
5704330107		STROPPER 4 METERS LILLA	2,00 STK	2,00 STK	2 STK
5704330115		ENGANGSSTROPPER 4,5 M	4,00 STK	4,00 STK	4 STK

Lemvigh-Müller

Tronholmen 12
8960 Randers SØ
Telefonnr: +4536951000
Telefaxnr: +4536951016
CVR: DK56973311
www.lemu.dk



Følgeseddel : 622097265

Følgeseddeldato..... : 07.08.2019
Ordredato..... : 06.08.2019
Side..... : 1 / 1
Varemodtager..... : 999
Ordregiver..... : 117746
Salgsordrenr..... : 419230877
Telefon..... :
Leveringsmåde..... : DISTSTÅL
Rute..... : B6F
Incoterms..... : CPT
Levering iht. vore og Stålforeningens almindelige
vilkår for salg fra lager (kan rekvireres).

Ordregiver
Conditions
Vejle Trælasthandel A/S
Projektkonto
Sjællandsgade 16
7100 Vejle

KOPI

Indkøbsordrenummer
269474

Navn
Malene

LMe ordre

Vores reference
Mette Frank (T: 3695 1031)

Pos.nr Varenummer Varetekst
Batchnr.

Bestilt

Leveret

10 JAVF5161 Stødzone armeringsnet i kvalitet
B550B
Fremstillet af ribbet tråd
Efter EN 10080 + DS/INF 165
5000 X 2350 X 150 X 10 MM STZ

145,00 STK

145,00 STK

11.465,150 KG

5704330107 STROPPER 4 METERS LILLA

28,00 STK

28,00 STK

28 STK



BREJNHOLT VEJLE

FRIIS MORTEN A/S
INDUSTRIVEJ 17
8783 HORNSYLD

Side 1
Dato 31-07-2019
Sagsnummer 1195910
Stednummer 500
Kundenummer 40620041
Kundetlf. 75687155
Mobilnummer PER 23202484

M/ANDET
RING CLAUS 23 21 73 09 INDEN LEVERING

FØLGESEDDEL

Levering	Deres ref.	Vores ref.	Oprettet dato
01-08-2019 Leveret lager	19024	Malene S. Gade	10-07-2019
Varebetegnelse	Leveret Enh	Priserne er excl. moms	Beløb
3010 8321663 3449 0000001 AALBORG CEMENT BASIS ABC 25KG TIL BETON	4042100 42,000 SK		
9120 9008278 6725 EUR PALLE "GODKENDT"			
V/RETURNERING LEV/55 AFH/40	1,000 STK		
9130 9150438 TRANSPORTOMKOSTNINGER SATS 3	NA 1,000 STK		

Salgs- og leveringsbetingelser for ovenstående leverance iflg. DB12

Kun varer således angivet på dette dokument er FSC®: NC-CoC-025578
eller PEFC™: NC-PEFC/CoC-025578 certificerede.

Malene S. Gade
Tlf.: 7643 1515
Fax: 7572 1566
Mail: msg@brejnholt.dk

I alt vægt i KG 1050,000

I alt rumfang i M3

0,966

1 colli

Ny tilbygning



FRIIS MORTEN A/S
INDUSTRIVEJ 17
8783 HORNSYLD

Side 1
Dato 31-07-2019
Sagsnummer 1195908
Stednummer 500
Kundenummer 40620041
Kundetlf. 75687155
Mobilnummer PER 23202484

BESTILLES
RING CLAUS 23 21 73 09 INDEN LEVERING

FØLGESEDDEL

Levering			Deres ref.	Vores ref.	Oprettet dato
01-08-2019	Leveret lager	M/ANDET	19024	Malene S. Gade	10-07-2019
Varebetegnelse			Leveret Enh	Priserne er excl. moms	Beløb
3210 2937340			20050125		
ARMINOX MURBINDERE Z-BINDER					
RUSTFRIT STÅL 300X3MMX600ST					
12" * SKAFFEVARE *			3,000 KS		

Salgs- og leveringsbetingelser for ovenstående leverance iflg. DB12

**Kun varer således angivet på dette dokument er FSC®: NC-CoC-025578
eller PEFC™: NC-PEFC/CoC-025578 certificerede.**

Malene S. Gade
Tlf.: 7643 1515
Fax: 7572 1566
Mail: msg@brejnholt.dk

I alt vægt i KG 41,100

I alt rumfang i M3

*1 colli
Gården*



Følgeseddel (Del 2 Modtager)

Afsender		Kunde		Dato	Faktura sendes
Sundolitt Billund Krog Skolevej 3 7190 Billund		XL-Byg Vejle Trælasthandel Sjællandsgade 18 7100 Vejle		01-08-19	
		Deres bestillingsnr.		268386	
		Deres ref.		Malene	
Leveringsadresse		Ordrenr.	Følgeseddel	Leveringsdato	Leveringstidspunkt
		647049	D-674670	01-08-19	
		Leveringsbetingelse		Fragt betales af	Transportmåde
		DAP Odder			
Kontaktperson	Tlf.kontaktperson	Transportør		Bilnr.	
Claus 23 21 73 09	76 43 15 88	Visti Christensen		VISTI CHRISTENSEN	
Kommentar					
Totalt volum 31 m3					
Vare-nr.	Varebeskrivelse	Antal (lagerenh.)		Antal (salgsenh.)	Modtaget antal
90602002	s60 200x600x1200	109 PK		156,96 M2	

Vigtigt: Ved forsinkelse af leverance til byggeplads, skal kontaktperson hos kunden kontaktes. Alternativt skal Sundolitt as kontaktes på telefon +45 8727 6200

Important: By delay of delivery of goods to construction sites, the customer representative must be informed. Alternatively Sundolitt as must be informed by phone on number +45 8727 6200

Udleveringssted (sign./dato)	Transportør (sign./dato)	Varer modtager (sign./dato)
Sundolitt as		
NAVN (BLOKBOGSTAVER)	NAVN (BLOKBOGSTAVER)	NAVN (BLOKBOGSTAVER)

01 AUG 2019
BIL UDLEV 1

Følgeseddel (Del 1 Transportør)

Afsender		Kunde		Dato	Faktura sendes
Sundolitt Viborg Silkeborgvej 14-16 Almind 8800 Viborg		XL BYG Vejle Trælasthandel Sjællandsgade 18 7100 Vejle		15-08-19	
		Deres bestillingsnr.		269857	
		Deres ref.		Malene	
Leveringsadresse		Ordrenr.	Følgeseddel	Leveringsdato	Leveringstidspunkt
		648914	D-675772	16-08-19	
		Leveringsbetingelse		Frugt betales af	Transportmåde
		DAP Odder			
Kontaktperson	Tlf.kontaktperson	Transportør		Bilnr.	
Claus 23 21 73 09	76 43 15 88	SGL Road ApS		SCAN GLOBAL	
Kommentar					
1 læs leveres torsdag d. 15/8 rest fredag d. 16/8					
Totalt volum 85 m3					
Vare-nr.	Varebeskrivelse	Antal (lagerenh.)		Antal (salgsenh.)	Modtaget antal
60801504	C80BE 150x1200x1200	120 PK		518,4 M2	
60801004	C80BE 100x1200x1200	10 PK		72 M2	

Vigtigt: Ved forsinkelse af leverance til byggeplads, skal kontaktperson hos kunden kontaktes. Alternativt skal Sundolitt as kontaktes på telefon +45 8727 6200

Important: By delay of delivery of goods to construction sites, the customer representative must be informed. Alternatively Sundolitt as must be informed by phone on number +45 8727 6200

Udleveringssted (sign./dato)	Transportør (sign./dato)	Varer modtager (sign./dato)
Sundolitt A/S Silkeborgvej 14-16 8800 Viborg	SGL	
NAVN (BLOKBOGSTAVER)	NAVN (BLOKBOGSTAVER)	NAVN (BLOKBOGSTAVER)
Tlf.: 70 11 10 20		



EN 206-1 & DS 2426

BUREAU VERITAS
Certification Denmark A/S

Cert. no. 9704 + 9705 + 9750

**NB Beton**Hjaltevej 5, Skovby
8464 Galten
Tlf. 70 10 12 00
CVR-nr. 45 29 35 13**NB Beton ApS**Industribuen 5
5592 Ejby
Tlf. 70 10 12 00
CVR-nr. 29 69 01 89**NB Beton ApS**Tjelevej 5, Ørum
8830 Tjele
Tlf. 70 10 12 00
CVR-nr. 29 69 01 89**Administration**

Tlf. 87 54 53 00

Kunde nr.

75687155

Navn/Adresse

**MORTEN FRIIS A/S
HORNSYLD INDUSTRIVEJ 17
8783 HORNSYLD**

Tlf.:

Dato 11-07-2019	Ønsket leveringstid 13:30:00	Blandet kl. 13:13:20	Følgeseddel nr. 213405
Læstørrelse (m³) 7,00	Bestilt mængde ialt (m³) 0,00	Leveret mængde ialt (m³) 0,00	Produktionssted NB Beton Galten
Receptnr. 253116	Receptnavn 25 MN ÆRTER	Bestilt konsistens 130 mm	Styrkeklasse C25/30

Specifikationer:

Miljøklasse: Passiv
Tilstræbt V/C-forhold: 0,74
Eksponeringsklasser: X0, XC1
Chloridklasse: Cl 0,40
Kontrolklasse: Normal
Cementtype: CEM I 52,5 N
Pulverkombination: 100% CEMENT
D/max: 16 MM
Stenkvalitet: M
Sandkvalitet: A
Tilsætning: Plastiment - LA55
SikaAer - 15B

Andre oplysninger:

Tillæg:

Sten i mat kl. M

Miljø

Bånd

*Block 3 fundament sokkel
Line 2-1 til 31-3.5*

Byggepladsen:

Ankomst til pladsen kl.:

17.11

Aflæsning påbegyndt kl.:

Afgang fra pladsen kl.:

17.30

Ventetid:

Pumpe til/fra:

Slange (antal m):

Chaufførnavn:

ALLAN M

Standard:

EN206-1, EN206-9 & DS2426

Kundekopi

Læs leverandørens brugsanvisning samt leveringsbetingelser på bagsiden



EN 206-1 & DS 2426

BUREAU VERITAS
Certification Denmark A/S

Cert. no. 9704 + 9705 + 9750

**NB Beton**Hjaltevej 5, Skovby
8464 Galten
Tlf. 70 10 12 00
CVR-nr. 45 29 35 13**NB Beton ApS**Industribuen 5
5592 Ejby
Tlf. 70 10 12 00
CVR-nr. 29 69 01 89**NB Beton ApS**Tjelevej 5, Ørum
8830 Tjele
Tlf. 70 10 12 00
CVR-nr. 29 69 01 89**Administration**

Tlf. 87 54 53 00

Kunde nr.

75687155

Navn/Adresse

**MORTEN FRIIS A/S
HORNSYLD INDUSTRIVEJ 17
8783 HORNSYLD**

Tlf.:

Dato 11-07-2019	Ønsket leveringstid 13:30:00	Blandet kl. 13:30:37	Følgeseddel nr. 213407
Læsestørrelse (m³) 5,30	Bestilt mængde ialt (m³) 0,00	Leveret mængde ialt (m³) 0,00	Produktionssted NB Beton Galten
Receptnr. 253116	Receptnavn 25 MN ÆRTER	Bestilt konsistens 130 mm	Styrkeklasse C25/30

Specifikationer:

Miljøklasse: Passiv
Tilstræbt V/C-forhold: 0,74
Eksponeringsklasser: X0, XC1
Chloridklasse: Cl 0,40
Kontrolklasse: Normal
Cementtype: CEM I 52,5 N
Pulverkombination: 100% CEMENT
D/max: 16 MM
Stenkvalitet: M
Sandkvalitet: A
Tilsætning: Plastiment - LA55
SikaAer - 15B

Andre oplysninger:

Tillæg:

Bånd

Miljø

Blak 3 Fundament Sakkel
Line 3-1 til 3-5

Byggepladsen:

Ankomst til pladsen kl.:

Aflæsning påbegyndt kl.:

Afgang fra pladsen kl.:

Ventetid:

Pumpe til/fra:

Slange (antal m):

Chaufførnavn:

JOHN

Standard:

EN206-1, EN206-9 & DS2426

Kundekopi

Læs leverandørens brugsanvisning samt leveringsbetingelser på bagsiden

**NB Beton**

Hjaltevej 5, Skovby
8464 Galten
Tlf. 70 10 12 00
CVR-nr. 45 29 35 13

Administration

Tlf. 87 54 53 00

NB Beton ApS

Industribuen 5
5592 Ejby
Tlf. 70 10 12 00
CVR-nr. 29 69 01 89

NB Beton ApS

Tjelevej 5, Ørum
8830 Tjele
Tlf. 70 10 12 00
CVR-nr. 29 69 01 89

EN 206-1 & DS 2426

BUREAU VERITAS
Certification Denmark A/S

Cert. no. 9704 + 9705 + 9750



Kunde nr.

75687155

Navn/Adresse

MORTEN FRIIS A/S**HORNSYLD INDUSTRIVEJ 17****8783 HORNSYLD**

Tlf.:

Dato 23-07-2019	Ønsket leveringstid 08:15:00	Blandet kl. 07:01:10	Følgeseddel nr. 213680
Læsstørrelse (m³) 12,00	Bestilt mængde ialt (m³) 0,00	Leveret mængde ialt (m³) 0,00	Produktionssted NB Beton Galten
Receptnr. 250116sok	Receptnavn 25 MN ÆRTER	Bestilt konsistens 130 mm	Styrkeklasse C25/30

Specifikationer:

Miljøklasse: Passiv
Tilstræbt V/C-forhold: 0,74
Eksponeringsklasser: X0, XC1
Chloridklasse: Cl 0,40
Kontrolklasse: Normal
Cementtype: CEM I 52,5 N
Pulverkombination: 100% CEMENT
D/max: 16 MM
Stenkvalitet: P
Sandkvalitet: A
Tilsætning: Plastiment - LA55
Retarder (forhæler)
SikaAer - 15B

Andre oplysninger:

Tillæg:

Miljø

Bånd

Blok 3 fundament sokkel
Line 3.5-3.9

Byggepladsen:

Ankomst til pladsen kl.:

Aflæsning påbegyndt kl.:

Afgang fra pladsen kl.:

Ventetid:

Pumpe til/fra:

Slange (antal m):

Chaufførnavn:

CALLE

Standard:

EN206-1, EN206-9 & DS2426

Kundekopi

Læs leverandørens brugsanvisning samt leveringsbetingelser på bagsiden

**NB Beton**

Hjaltevej 5, Skovby
8464 Galten
Tlf. 70 10 12 00
CVR-nr. 45 29 35 13

Administration

Tlf. 87 54 53 00

NB Beton ApS

Industribuen 5
5592 Ejby
Tlf. 70 10 12 00
CVR-nr. 29 69 01 89

NB Beton ApS

Tjelevej 5, Ørum
8830 Tjele
Tlf. 70 10 12 00
CVR-nr. 29 69 01 89

EN 206-1 & DS 2426

BUREAU VERITAS
Certification Denmark A/S

Cert. no. 9704 + 9705 + 9750



Kunde nr.

75687155

Navn/Adresse

MORTEN FRIIS A/S
HORNSYLD INDUSTRIVEJ 17
8783 HORNSYLD

Tlf.:

Dato 29-08-2019	Ønsket leveringstid 10:44:00	Blandet kl. 09:14:03	Følgeseddel nr. 214846
Læsstørrelse (m³) 11,00	Bestilt mængde ialt (m³) 0,00	Leveret mængde ialt (m³) 0,00	Produktionssted NB Beton Galten
Receptnr. 2516F	Receptnavn 25 MN FLYDE ÆRTER	Bestilt konsistens 540 mm	Styrkeklasse C25/30

Specifikationer:

Miljøklasse: Passiv
Tilstræbt V/C-forhold: 0,69
Eksponeringsklasser: X0, XC1
Chloridklasse: Cl 0,40
Kontrolklasse: Normal
Cementtype: CEM I 52,5 N
Pulverkombination: 100 % Cement
D/max: 16 MM
Stenkvalitet: M
Sandkvalitet: A
Tilsætning: Plastiment - LA55
Retarder (forhæler)
Sika Viscocrete-10

Andre oplysninger:

BULV BLOK 3

Tillæg:

Miljø
Bånd

Byggepladsen:

Ankomst til pladsen kl.:

Aflæsning påbegyndt kl.:

Afgang fra pladsen kl.:

Ventetid:

Pumpe til/fra:

Slange (antal m):

Chaufførnavn:

CALLE

Standard:

EN206-1, EN206-9 & DS2426

Kundekopi

Læs leverandørens brugsanvisning samt leveringsbetingelser på bagsiden

**NB Beton**

Hjaltevej 5, Skovby
8464 Galten
Tlf. 70 10 12 00
CVR-nr. 45 29 35 13

Administration

Tlf. 87 54 53 00

NB Beton ApS

Industribuen 5
5592 Ejby
Tlf. 70 10 12 00
CVR-nr. 29 69 01 89

EN 206-1 & DS 2426

BUREAU VERITAS
Certification Denmark AIS

Cert. no. 9704 + 9705 + 9750

**NB Beton ApS**

Tjelevej 5, Ørum
8830 Tjele
Tlf. 70 10 12 00
CVR-nr. 29 69 01 89

Kunde nr.

75687155

Navn/Adresse

MORTEN FRIIS A/S
HORNSYLD INDUSTRIVEJ 17
8783 HORNSYLD

Tlf.:

Dato 29-08-2019	Ønsket leveringstid 11:48:00	Blandet kl. 11:58:42	Følgeseddel nr. 214860
Læsstørrelse (m³) 4,20	Bestilt mængde ialt (m³) 0,00	Leveret mængde ialt (m³) 0,00	Produktionssted NB Beton Galten
Receptnr. 2516F	Receptnavn 25 MN FLYDE ÆRTER	Bestilt konsistens 540 mm	Styrkeklasse C25/30

Specifikationer:

Miljøklasse: Passiv
Tilstræbt V/C-forhold: 0,69
Eksponeringsklasser: X0, XC1
Chloridklasse: Cl 0,40
Kontrolklasse: Normal
Cementtype: CEM I 52,5 N
Pulverkombination: 100 % Cement
D/max: 16 MM
Stenkvalitet: M
Sandkvalitet: A
Tilsætning: Plastiment - LA55
Retarder (forhæler)
Sika Viscocrete-10

Andre oplysninger:

BULD BLOK3

Tillæg:

Bånd

Miljø

Byggepladsen:

Ankomst til pladsen kl.:

Aflæsning påbegyndt kl.:

Afgang fra pladsen kl.:

Ventetid:

Pumpe til/fra:

Slange (antal m):

Chaufførnavn:

Anders

Standard:

EN206-1, EN206-9 & DS2426

Kundekopi

Læs leverandørens brugsanvisning samt leveringsbetingelser på bagsiden

**NB Beton**

Hjaltevej 5, Skovby
8464 Galten
Tlf. 70 10 12 00
CVR-nr. 45 29 35 13

Administration

Tlf. 87 54 53 00

NB Beton ApS

Industribuen 5
5592 Ejby
Tlf. 70 10 12 00
CVR-nr. 29 69 01 89

NB Beton ApS

Tjelevej 5, Ørum
8830 Tjele
Tlf. 70 10 12 00
CVR-nr. 29 69 01 89

EN 206-1 & DS 2426

BUREAU VERITAS
Certification Denmark A/S

Cert. no. 9704 + 9705 + 9750



Kunde nr.

75687155

Navn/Adresse

MORTEN FRIIS A/S**HORNSYLD INDUSTRIVEJ 17****8783 HORNSYLD**

Tlf.:

Dato 17-09-2019	Ønsket leveringstid 06:30:00	Blandet kl. 05:14:22	Følgeseddel nr. 215442
Læsstørrelse (m³) 13,00	Bestilt mængde ialt (m³) 0,00	Leveret mængde ialt (m³) 0,00	Produktionssted NB Beton Galten
Receptnr. 2516F	Receptnavn 25 MN FLYDE ÆRTER	Bestilt konsistens 540 mm	Styrkeklasse C25/30

Specifikationer:

Miljøklasse: Passiv
Tilstræbt V/C-forhold: 0,68
Eksponeringsklasser: X0, XC1
Chloridklasse: Cl 0,40
Kontrolklasse: Normal
Cementtype: CEM I 52,5 N
Pulverkombination: 100 % Cement
D/max: 16 MM
Stenkvalitet: M
Sandkvalitet: A
Tilsætning: Plastiment - LA55
Retarder (forhæler)
Sika Viscocrete-10

Andre oplysninger:

Tillæg:

Miljø

Bånd

Block 2 gul

Byggepladsen:

Ankomst til pladsen kl.:

Aflæsning påbegyndt kl.:

Afgang fra pladsen kl.:

Ventetid:

Pumpe til/fra:

Slange (antal m):

Chaufførnavn:

CALLE

Standard:

EN206-1, EN206-9 & DS2426

Kundekopi

Læs leverandørens brugsanvisning samt leveringsbetingelser på bagsiden

**NB Beton**

Hjaltevej 5, Skovby
8464 Galten
Tlf. 70 10 12 00
CVR-nr. 45 29 35 13

Administration

Tlf. 87 54 53 00

NB Beton ApS

Industribuen 5
5592 Ejby
Tlf. 70 10 12 00
CVR-nr. 29 69 01 89

EN 206-1 & DS 2426

BUREAU VERITAS
Certification Denmark A/S

Cert. no. 9704 + 9705 + 9750

**NB Beton ApS**

Tjelevej 5, Ørum
8830 Tjele
Tlf. 70 10 12 00
CVR-nr. 29 69 01 89

Kunde nr.

75687155

Navn/Adresse

MORTEN FRIIS A/S

HORNSYLD INDUSTRIVEJ 17

8783 HORNSYLD

Tlf.:

Dato 17-09-2019	Ønsket leveringstid 06:50:00	Blandet kl. 05:38:50	Følgeseddel nr. 215443
Læsstørrelse (m ³) 8,00	Bestilt mængde ialt (m ³) 0,00	Leveret mængde ialt (m ³) 0,00	Produktionssted NB Beton Galten
Receptnr. 2516F	Receptnavn 25 MN FLYDE ÆRTER	Bestilt konsistens 540 mm	Styrkeklasse C25/30

Specifikationer:

Miljøklasse: Passiv
Tilstræbt V/C-forhold: 0,68
Eksponeringsklasser: X0, XC1
Chloridklasse: Cl 0,40
Kontrolklasse: Normal
Cementtype: CEM I 52,5 N
Pulverkombination: 100 % Cement
D/max: 16 MM
Stenkvalitet: M
Sandkvalitet: A
Tilsætning: Plastiment - LA55
Retarder (forhæler)
Sika Viscocrete-10

Andre oplysninger:**Tillæg:**

Bånd

Miljø

Blok 2 gul

Byggepladsen:

Ankomst til pladsen kl.:

Aflæsning påbegyndt kl.:

Afgang fra pladsen kl.:

Ventetid:

Pumpe til/fra:

Slange (antal m):

Chaufførnavn :

ALLAN L

Standard:

EN206-1, EN206-9 & DS2426

Kundekopi

Læs leverandørens brugsanvisning samt leveringsbetingelser på bagsiden